



Kontrollierte Wärme für Infusionen

Controlled warmth for infusions



Barkey autoline XPT 4R

*Das Barkey autotherm XPT, ein Ziel:
Vermeidung von Hypothermie! Wärme
ist der Schlüssel zum Wohlbefinden Ihrer Patienten!*

*The Barkey autotherm XPT, one aim: Avoidance of
hypothermia! Warmth is the key to the well-being of
your patients!*

Fortschrittliche Technik für Ihre Patienten

Das Barkey autotherm XPT ist ein aktiv gewärmter Wärmemantel, der vorgewärmte Blutkonserven, Infusionsflaschen oder -beutel wärmt und vor Abkühlung schützt. Das Infusionswärmesystem 3XPT kann in allen Fällen eingesetzt werden, in denen einer Abkühlung des Patienten durch Infusionen vorgebeugt werden soll.

Das Barkey autotherm ist einfach anzuwenden und leicht wegen der glatten Oberfläche zu reinigen. In Kombination mit dem Infusionswärmer Barkey autoline ergibt sich eine ganzheitliche Lösung für die Flüssigkeitserwärmung.

Das zentrale Steuergerät Barkey autocontrol 3XPT erkennt das angeschlossene Wärmegerät Barkey autotherm XPT selbständig. Es kontrolliert und steuert dessen Temperierung zuverlässig und effizient.

Advanced technology for your patients

The Barkey autotherm XPT is an active warmed heating jacket which warms preheated blood bottles, infusion bottles or bags and protects from cooling down. The infusion warming system 3XPT can be used in all cases where a cooling down of the patient through infusions shall be prevented.

The Barkey autotherm is simple to use and – because of the smooth surface – easy to clean. In combination with the infusion warmer Barkey autoline a holistic solution for the fluid warming results.

The central control unit Barkey autocontrol 3XPT recognises the connected warming device Barkey autotherm XPT automatically. It directs and controls the relevant warming procedure reliably and efficiently.

 **Barkey**



Weitere Vorteile im Überblick:

- Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen
- glatte Oberfläche, damit einfach abwaschbar und desinfizierbar
- keine Verbrauchsartikel
- Kompatibel mit dem Steuergerät Barkey autocontrol 3XPT
- Bediener-sicherheit durch voreingestellte Maximalwerte des Wärmegerätes
- Optisches und akustisches Alarmsignal im Fehlerfall
- Dauerhafte Anzeige der Soll- und Ist-Temperaturwerte der angeschlossenen Wärmegeräte am Steuergerät Barkey autocontrol 3XPT

Further advantages in brief:

- Obtainable in different forms and sizes
- Smooth surface, therewith simple to wash and to disinfect
- no consumables
- compatible with the control unit Barkey autocontrol 3XPT
- User safety through preset maximum values of the warming device
- Optical and acoustic alarm signal in fault
- Permanent display of the preset and actual temperature values of the connected warming devices on the control unit Barkey autocontrol 3XPT

Vertrieben durch:
Distributed by:



Barkey autotherm XPT

Technische Daten

Außenmaße:	B x H x T: typspezifisch
lieferbare Innendurchm.:	typspezifisch
Gewicht:	abhängig von Ausführung
eingestellte Temperatur:	38,5°C Solltemperatur bei Systemstart, einstellbar bis auf max. 41°C
Anschluss:	24 Volt DC
Leistungsaufnahme:	60 Watt
Anschlussleitung:	2 m

In Kombination mit dem Versorgungs- und Steuergerät Barkey autocontrol 3XPT:

Schutzklasse:	II Schutzisolation Schutzgrad BF
MDD-Klassifizierung:	II b
Feuchtigkeitsschutz:	IP X1
Kennzeichnung:	CE 0123
Barkey ist zertifiziert:	DIN EN ISO 9001 DIN EN ISO 13485

Made in Germany

Technical Data

Overall dimensions:	W x H x D: type-specific
available inner diam.:	type-specific
Weight:	dependent on model
set temperature:	38,5°C set temperature at system start adjustable to max. 41°C
Mains supply:	24 Volt DC
Power consumption:	60 Watt
Access line:	2 m

In combination with the power supply and control unit Barkey autocontrol 3XPT:

Safety class:	II total insulation
Degree of protection:	BF
MDD classification:	II b
Moisture protection:	IP X1
Certification:	CE 0123
Barkey is certified:	DIN EN ISO 9001 DIN EN ISO 13485

Made in Germany

 **Barkey**

Barkey GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 8
33818 Leopoldshöhe
Germany

Tel. +49 (5202) 9801-0
Fax +49 (5202) 9801-99
info@barkey.de

www.barkey.de